

CN3

Terminal Portátil



- Su reducido tamaño, diseño y resistencia se ajusta a las necesidades del trabajador móvil
- El GPS integrado con antena interna permite utilizar eficientemente los recursos y mejorar la visibilidad de los activos
- Las tecnologías WiFi®, Bluetooth® y radio WAN (3G CDMA/EV-DO o GSM/EDGE) permiten que los trabajadores estén conectados
- La cámara en color es una herramienta muy potente que permite documentar comprobantes de servicio o inspección de vehículos, entre otros
- La batería extra fina y de alto rendimiento dura toda la jornada de trabajo

Diseñado para cumplir las exigencias de las tareas críticas de transporte, logística y servicio técnico, el terminal portátil CN3 ofrece una eficaz combinación de tecnologías de comunicación en un producto compacto y resistente.

Con el receptor GPS integrado (que es independiente de la red), las tecnologías WiFi y Bluetooth y los servicios WAN de voz y datos (como 3G EV-DO o EDGE), las empresas pueden estar en contacto con el personal móvil en tiempo real y mejorar la eficiencia y la visibilidad de los activos en todas sus operaciones. El terminal CN3 proporciona acceso a la información desde el lugar de trabajo, lo que permite que las empresas desplieguen de manera dinámica los recursos necesarios en el lugar adecuado, y que los trabajadores móviles obtengan los datos que necesitan para realizar su trabajo de manera eficiente. Gracias a la tecnología portátil, las compañías pueden mejorar la capacidad de respuesta de los clientes al tiempo que reducen los costes de inventario y transporte.

Diseñado para soportar las condiciones del trabajo por carretera, el terminal CN3 cumple las especificaciones de resistencia establecidas en el sector y ofrece funciones que se ajustan a las necesidades del trabajador móvil. La cámara en color de 1,3 megapíxeles del terminal CN3 constituye una herramienta esencial que permite documentar los comprobantes de servicio. El terminal CN3

tiene una memoria RAM de 128 MB y está disponible con una batería extra fina de alto rendimiento, con una autonomía de toda la jornada de trabajo.

El CN3 integra Microsoft Windows Mobile 5.0® y admite la tecnología Direct Push Wireless Email que permite conectarse en tiempo real a redes empresariales. También ha sido diseñado para ser utilizado en interiores y admite las extensiones compatibles con Cisco® (CCX), lo que garantiza su interoperabilidad en infraestructuras de este fabricante. El terminal CN3 soporta la tecnología SmartSystems™ de Intermec, un sistema integral de gestión de dispositivos que facilita la instalación, el mantenimiento y las actualizaciones de software, y que permite realizar automáticamente y de forma remota ajustes de seguridad y configuraciones de dispositivo, con lo que se reducen drásticamente los tiempos de inactividad. SmartSystems le permite además realizar la implementación, puesta en marcha y futuras actualizaciones de una manera rápida y sencilla. Los servicios de Soporte y Asistencia están a su disposición para ayudarle a mantener el rendimiento de su personal en todo el mundo.

Con un precio asequible y equipado con funciones especiales para su utilización en aplicaciones de movilidad, el CN3 ofrece a las empresas la oportunidad de implantarse en nuevas áreas y obtener mayores retornos a su inversión.

Características físicas

Dimensiones con batería estándar:

160 x 81 x 28 mm

Dimensiones con batería de alto rendimiento:

160 x 81 x 33 mm

Peso: de 397 a 454 g

Entorno de operación

Temperatura de funcionamiento: de -10 a 50 °C

Temperatura de almacenamiento: de -20 a 70 °C

Humedad relativa: 95%

Resistencia a la lluvia y al polvo: IP54

Resistencia a caídas: 26 caídas desde

1,2 m desde cualquier lado

Descarga electrostática:

+/- 15 kV CC (aire)

+/- 8 kV CC (contacto)

Alimentación

Batería estándar:

3,7 V, 2.200 mAh, (8,1 vatio/hora) lón-litio

Batería de alto rendimiento:

3,7 V, 4.000 mAh, (14,8 vatio/hora) lón-litio

Sistema operativo

Microsoft Windows Mobile 5.0®

Premium y Phone Editions

+ Direct Push Wireless Email

Microprocesador: Intel® XScale PXA255, 520 MHz

Memoria y almacenamiento

Memoria RAM: 128 MB

Flash ROM: 128 MB

Ranura para miniSD, accesible para el usuario, que admite tarjetas de memoria de hasta 2 GB

Pantalla

QVGA de 89 mm (240 x 320 píxeles) de

64 K colores, pantalla TFT-LCD transflexiva, retroiluminada por LED

Comunicaciones estándar

Servidor y cliente USB 1.1

RS232 a través de la cuna de carga del vehículo

Ethernet a través de cuna individual o cuádruple

Radio

(Estándar 802.11 y Bluetooth®)

802.11b/g

Bluetooth clase 2, V2.0

GSM/GPRS/EDGE

CDMA/1XRTT/EV-DO

Global Positioning System (GPS)

Receptor integrado e independiente de la red con antena interna

Soporte audio

Altavoces duales

Micrófono

Admite auriculares inalámbricos con Bluetooth

Admite altavoz externo cableado a través de la cuna de carga de vehículo VoIP

Reconocimiento de voz

Opciones de seguridad WLAN

WPA, 802.11i (WPA2), WEP, TKIP, TLS, TTLS, AES, PEAP, LEAP, MD5

Opciones de escáner integrado

Lector de área

Admite simbologías 1D, 2D, Composite y Postal, así como captura de firmas

Cámara integrada

Cámara de 1,3 megapíxeles color con flash de LED

Opciones de teclado

QWERTY o teclado numérico retroiluminado

Compatible con Cisco®

Versión 3

Norteamérica

Sede central

6001 36th Avenue West
Everett, Washington
98203 (EE.UU.)
Tel.: (425) 348-2600
Fax: (425) 355-9551

España

Intermec Technologies SA
Ronda de Valdecarrizo, 23
28760 Tres Cantos-Madrid
Tel.: +34 91 806 0202
Fax: +34 91 804 2221
www.intermec.es

Sudamérica y México

Oficina central

Newport Beach,
California (EE. UU.)
Tel.: (949) 955-0785
Fax: (949) 756-8782

Europa, Oriente

Medio y África

Oficina central
Reading (Reino Unido)
Tel.: +44 118 923 0800
Fax: +44 118 923 0801

Zona Asia-Pacífico

Oficina central

Singapur
Tel.: +65 6303 2100
Fax: +65 6303 2199

Internet

www.intermec.com
Sedes internacionales:
www.intermec.com/locations

Ventas

Llamada gratuita en Norteamérica:
(800) 934-3163
Llamada de pago en Norteamérica:
(425) 348-2726
Teléfono gratuito en el resto del mundo: 00 800 4488 8844
Llamada de pago en el resto del mundo: +44 134 435 0296

Ventas OEM

Tel.: (425) 348-2762

Ventas de materiales

Tel.: (513) 874-5882

Servicio y asistencia al cliente

Llamada gratuita en Norteamérica:
(800) 755-5505
Llamada de pago en Norteamérica:
(425) 356-1799

Intermec®
SmartSystems™



Copyright © 2007 Intermec Technologies Corporation. Reservados todos los derechos. Intermec es una marca registrada de Intermec Technologies Corporation. El resto de marcas pertenecen a sus propietarios respectivos. Impreso en EE.UU. 611766-01F 03/07

En un continuo esfuerzo por mejorar nuestros productos, Intermec Technologies Corporation se reserva el derecho de cambiar especificaciones y características sin previo aviso.

Intermec®